# Дизель-генератор
# GMGen GML13000TELX

GMGen power systems







| Д | 50 Гц | 3000 об/мин | 400/230 В | |
|---|---|---|---|---|
| Дизельное топливо | Частота тока | Частота вращения двигателя | Напряжение | Воздушное охлаждение |

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

| Мощность | | |
|---|---|---|
| резервная (ESP) | **13 кВА** | **11 кВт** |
| основная (PRP) | **12 кВА** | **9.6 кВт** |

| Двигатель |
|---|
| KOHLER KD477-2 |

| Генератор (варианты поставки) |
|---|
| LINZ Electric E1S11M B |

| Панель управления (варианты поставки) | |
|---|---|
| QM306 | русифицированная, поддерживает автозапуск |

| Основные тех. характеристики | |
|---|---|
| Производитель | GMGen Power Systems |
| Частота вращения коленчатого вала | 3000 об/мин |
| Охлаждение | воздушное |
| Способ запуска | электростартер |
| Напряжение выхода | 400/230 В |
| Максимальный ток | 19,2 А |
| Расход топлива, при нагрузке 70% | 3,1 л/ч |

| Данные для установки | |
|---|---|
| Габариты | 99x56x69 см |
| Вес | 215 кг |

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



# Стандартная комплектация

| |
|---|
| Двигатель с навесным оборудованием |
| Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) |
| Электростартер |
| Панель управления |
| Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) |
| Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях |
| Система топливоподачи с фильтрацией |
| Система смазки с фильтрацией |
| Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100% |
| Трубчатая сварная рама с виброопорами |
| Генератор синхронный щёточный |
| Защитный предохранитель |
| Стандартный глушитель |
| Система защиты по низкому уровню масла |

# Двигатель **KOHLER KD477-2**

| Основные тех. характеристики | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 2 |
| Модель двигателя | KD477-2 |
| Компоновка | рядная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрическая система | 12 В |
| Тип регулятора частоты вращения | механический |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Рабочий объем | 0,95 л |
| Диаметр цилиндра | 90 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Частота вращения коленчатого вала | 3000 об/мин |
| Мощность кВт | 14,9 кВт |

| Системы двигателя | |
|---|---|
| Объем масляной системы | 3 л |
| Тип топлива | дизель |

# Генератор
# LINZ Electric E1S11M B

| Основные тех. характеристики | |
|---|---|
| Производитель | LINZ Electric |
| Модель генератора | E1S11M B |

# Панель управления **QM306**



| Индикация и измерение |
|---|
| Счетчик наработки |

| | |
|---|---|
| **A** | поддерживает режим автозапуска ДГУ |
| **RU** | поддерживает русский язык |

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель панели управления | QM306 |

# Услуги



| |
|---|
| Монтаж электростанции |
| Выезд на обследование |
| Доставка оборудования |