Дизель-генератор
GMGen GMXD11000TELX

GMGen® power systems







Д	50 Гц	3000 об/мин	400/230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**11 кВА**	**8.5 кВт**
основная (PRP)	**10 кВА**	**8.0 кВт**

Двигатель
G-Drive DE0667L-E

Генератор (варианты поставки)
G-Drive SA8PT-B

Основные тех. характеристики	
Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	15,3 А

Данные для установки	
Габариты	74x58x73 см
Вес	125 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Система защиты по низкому давлению масла
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Стандартный глушитель
Тележечный комплект

Двигатель
G-Drive DE0667L-E

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	DE0667L-E
Тактность двигателя	4
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Степень сжатия	20:1
Рабочий объем	0,67 л
Диаметр цилиндра	100 мм
Ход поршня	85 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность основная кВт	9,5 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	2 л
Тип топлива	дизель

8-800-333-94-60
info@grandmotors.ru
www.grandmotors.ru

Генератор
G-Drive SA8PT-B



Основные тех. характеристики	
Производитель	G-Drive
Модель генератора	SA8PT-B
Напряжение выхода	400/230 В
Частота выхода	50 Гц
Фазность	3
Коэффициент мощности (cos ф)	0,8

Услуги



Монтаж электростанции
Электромонтажные работы (ЭМР)
Пусконаладочные работы (ПНР)
Проведение техобслуживания (ТО)
Обучение специалистов заказчика
Постгарантийное обслуживание
Ремонт электростанций
Предварительный энергоаудит объекта
Выезд на обследование
Доставка оборудования