Дизель-генератор
KOHLER-SDMO DX 3000



Д	50 Гц	3000 об/мин	230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**3.0 кВА**	**2.4 кВт**
основная (PRP)	**3.0 кВА**	**2.4 кВт**

Двигатель
Yanmar L48

Генератор (варианты поставки)
Mecc Alte AR1-105/2

Панель управления (варианты поставки)
русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	13 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	0,6 л/ч

Данные для установки	
Габариты	59x46x48 см
Вес	54 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.

Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Панель управления
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный бесщёточный
Стандартный глушитель
Ручной стартер

Двигатель **Yanmar L48**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	L48
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,22 л
Диаметр цилиндра	70 мм
Ход поршня	57 мм
Частота вращения коленчатого вала	3600 об/мин

Системы двигателя	
Объем масляной системы	0,8 л
Тип топлива	дизель

Генератор
Mecc Alte AR1-105/2

Основные тех. характеристики	
Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	AR1-105/2
Мощность кВА	3,5 кВА
Мощность кВт	2,8 кВт
Частота выхода	50 Гц
Фазность	1
Коэффициент мощности (cos ф)	0,8
Тип системы возбуждения	CAPACITOR

Панель управления



A	поддерживает режим автозапуска ДГУ
RU	поддерживает русский язык

Общие характеристики	
Модель панели управления	

Услуги



Монтаж электростанции

Доставка оборудования