Генератор бензиновый
KOHLER-SDMO HXC 7500 T C5



Б — Бензин

50 Гц — Частота тока

3000 об/мин — Частота вращения двигателя

400/230 В — Напряжение

Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**7.1 кВА**	**5.7 кВт**
основная (PRP)	**7.1 кВА**	**5.7 кВт**

Двигатель
Honda GX390_C5

Генератор (варианты поставки)
KOHLER Alternator

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	10,2 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,3 л/ч

Данные для установки	
Габариты	77x57x59 см
Вес	80 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Защитный предохранитель
Стандартный глушитель
Ручной стартер
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель
Honda GX390_C5

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	GX390_C5
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8:1
Рабочий объем	0,39 л
Диаметр цилиндра	88 мм
Ход поршня	64 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	8,2 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин
Расход топлива, при нагрузке 100%	6,1 л/ч

Генератор
KOHLER Alternator

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER
Модель генератора	Alternator

Услуги

