Бензогенератор
KOHLER-SDMO Perform 4500



Б — Бензин

50 Гц — Частота тока

3000 об/мин — Частота вращения двигателя

230 В — Напряжение

Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**4.0 кВА**	**4.0 кВт**
основная (PRP)	**4.0 кВА**	**4.0 кВт**

Двигатель
KOHLER CH395

Генератор (варианты поставки)
Mecc Alte Alternator

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	17,4 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,7 л/ч

Данные для установки	
Габариты	71x56x49 см
Вес	61.5 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный бесщёточный
Стандартный глушитель
Ручной стартер
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель **KOHLER CH395**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH395
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,28 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	58 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	7,1 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин

Генератор
Mecc Alte Alternator

mecc alte

Основные тех. характеристики	
Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	Alternator

Услуги



- Монтаж электростанции
- Выезд на обследование
- Доставка оборудования