Генератор бензиновый
KOHLER-SDMO Perform 7500 T



Б — Бензин
50 Гц — Частота тока
3000 об/мин — Частота вращения двигателя
400/230 В — Напряжение
Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**8.1 кВА**	**6.5 кВт**
основная (PRP)	**8.1 кВА**	**6.5 кВт**

Двигатель
KOHLER CH440

Генератор (варианты поставки)
KOHLER Alternator

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	11,7 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,6 л/ч

Данные для установки	
Габариты	81x56x59 см
Вес	93.5 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Стандартный глушитель
Ручной стартер
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель **KOHLER CH440**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH440
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8:1
Рабочий объем	0,43 л
Диаметр цилиндра	89 мм
Ход поршня	69 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	10,5 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,3 л
Тип топлива	бензин

Генератор
KOHLER Alternator

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER
Модель генератора	Alternator

Услуги



- Монтаж электростанции
- Выезд на обследование
- Доставка оборудования