Дизель-генератор
KOHLER-SDMO SD 6000 TE





Д	50 Гц	3000 об/мин	400/230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**6.5 кВА**	**5.2 кВт**
основная (PRP)	**6.5 кВА**	**5.2 кВт**

Двигатель
Yanmar L100

Генератор (варианты поставки)
SOGA Sincro ET7

Панель управления (варианты поставки)
русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	9,4 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,2 л/ч

Данные для установки	
Габариты	91x75x111 см
Вес	193 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Панель управления
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Стандартный глушитель
Система защиты по низкому уровню масла
Шумозащитный кожух

Двигатель **Yanmar L100**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	L100
Компоновка	V-образная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,44 л
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	75 мм
Частота вращения коленчатого вала	3600 об/мин

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,6 л
Тип топлива	дизель

Генератор
SOGA Sincro ET7



Основные тех. характеристики	
Производитель	SOGA
Модель генератора	Sincro ET7

Панель управления



A	поддерживает режим автозапуска ДГУ
RU	поддерживает русский язык

Общие характеристики	
Модель панели управления	

Услуги



Монтаж электростанции
Выезд на обследование
Доставка оборудования