Бензогенератор
KOHLER-SDMO Technic 6500 E C5



Б — Бензин

50 Гц — Частота тока

3000 об/мин — Частота вращения двигателя

230 В — Напряжение

Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**6.3 кВА**	**6.3 кВт**
основная (PRP)	**5.2 кВА**	**5.2 кВт**

Двигатель
KOHLER CH440E_C5

Генератор (варианты поставки)
KOHLER KH00266MN2N

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	27,4 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,43 л/ч

Данные для установки	
Габариты	81x56x59 см
Вес	95 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный бесщёточный
Защитный предохранитель
Стандартный глушитель
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель **KOHLER CH440E_C5**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH440E_C5
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8:1
Рабочий объем	0,43 л
Диаметр цилиндра	89 мм
Ход поршня	69 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	10,5 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,3 л
Тип топлива	бензин

Генератор
KOHLER KH00266MN2N

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER
Модель генератора	KH00266MN2N
Мощность кВА	8,5 кВА
Мощность кВт	8,5 кВт
Напряжение выхода	230 В
Частота выхода	50 Гц
Фазность	1
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Класс электрозащиты	IP21
Класс изоляции	H
Количество подшипников	1

Услуги

