Генератор бензиновый **KOHLER-SDMO Technic 7000 E AVR**



Б	50 Гц	3000 об/мин	230 В	
Бензин	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**8.2 кВА**	**6.5 кВт**
основная (PRP)	**8.2 кВА**	**6.5 кВт**

Двигатель
KOHLER CH15

Генератор (варианты поставки)
Mecc Alte Alternator

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	35,4 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,4 л/ч

Данные для установки	
Габариты	90x57x77 см
Вес	124 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Стандартный глушитель

Двигатель **KOHLER CH15**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH15
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8.5:1
Рабочий объем	0,43 л
Диаметр цилиндра	90 мм
Ход поршня	67 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	11,2 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,9 л
Тип топлива	бензин

Генератор
Mecc Alte Alternator

mecc alte

Основные тех. характеристики	
Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	Alternator

Услуги



- Монтаж электростанции
- Выезд на обследование
- Доставка оборудования